

# VDM SD4

Autofun VDM SD4 ist das Produkt, das aus dem Stoff mit Vibrationabsorption von hoher Rate und Beständigkeit vor aggressiver Umgebung hergestellt ist. Zusätzlicher Vorteil ist, dass es als Dichtungsmittel wirkt. Empfohlene Bereiche für Installation sind Radbögen, Kofferraum, Motorraumschott, Boden und Auspuffrohr.



## MATERIALDATENBLATT

Indexname	Wert	Testmethode
Dicke des Materials (mm, min)	3.6	GOST 17073-71
Folie (äußere) Dicke (µm, min)	60	GOST 17073-71
Masse pro m <sup>2</sup> (kg, min)	6	GOST 17073-71
Mechanischer Verlustfaktor auf Metallplatte mit Dicke 1mm bei Temperatur weniger als +20°C (min)	0.4	DIN EN ISO 6721- 3:1994 (Amethode)
Entflammbarkeit (mm/min, min)	Nicht entzündbar 100	ISO 3795-76
Haltbarkeit der Verbindung zwischen dem Material und der Metalloberfläche beim Ablättern (N/cm, min)	5	

### AUFBAU

Dieses Produkt ist ein einer Polymerschichtstoff aus Bitumenmastix mit einer selbstklebenden Leimschicht und einer Aluminiumfolienaußengestaltung.

### VERPACKUNG/FLÄCHE

10st 50x37.5/ 1.875 m<sup>2</sup>

